

BENT U OP ZOEK NAAR EEN PROFESSIONELE KLEUREN MFP?

Deze nieuwe ECOSYS kleuren MFP voldoet aan al uw uitvoereisen. De geavanceerde functionaliteiten zijn gemakkelijk toegankelijk via het kleurentouchscreen. Ongeacht of u nu print, kopieert, scant of faxt in A4 of A3 formaat, kleur of zwart-wit, deze compacte MFP met diverse papierverwerkingsopties sluit perfect aan op uw individuele document managementeisen.

- Tot 25 pagina's A4 per minuut in kleur en zwart-wit en 13 pagina's A3
- Tijd tot eerste kopie: 13,6 seconden
- Hoge resolutie kleurafdrukken
- Professionele print-, kopieer-, scan- en faxfunctionaliteit
- Papiercapaciteit tot 1.600 vel
- Gemakkelijk te installeren en te bedienen met navigatie-wizard
- Standaard 1 Gb netwerkkaart
- Vergelijkbare geluidsniveau als desktop printers
- Stijlvol 360° design
- Duurzame componenten bieden ongekende efficiency en betrouwbaarheid
- Bijzonder lage afdrukkosten in zijn klasse



Het aanpasbare kleurentouchscreen biedt snel en eenvoudig toegang tot veelgebruikte functies.

Alle gescande documenten kunnen direct verstuurd worden naar elke folder, PC, USB stick of e-mailaccount op uw netwerk – gecodeerd voor volledige veiligheid.



FS-C8025MFP

A4/A3 KLEUREN MULTIFUNCTIONAL

ECOSYS staat voor ECOlogie, ECONomie en SYStem-afdrukken. De ECOSYS-apparaten met hun duurzame onderdelen zijn ontworpen om zeer lang mee te gaan en ten aanzien van onderhoud, beheer en verbruiksmaterialen de totale eigendoms-kosten tot een minimum te beperken. Het cartridge-vrije systeem houdt in dat alleen de toner periodiek moet worden vervangen. Het modulaire ontwerpconcept stelt u in staat om desgewenst functies toe te voegen die de workflow verbeteren. Geïntegreerde systeem-software voorziet in langdurige compatibiliteit tussen verschillende netwerken. De duurzame onderdelen van Kyocera betekenen lagere kosten voor u en minder belasting voor het milieu.

PRESCRIBE IIe

Met het Kyocera-paginaontwerp en de besturingstaal PRESCRIBE IIe kunnen zelfs complexe afbeeldingen, logo's en formulieren (multipart-formulieren) op het systeem afzonderlijk worden gemaakt en in de printer worden opgeslagen en bijgewerkt. Hierdoor is integratie in printbestanden niet langer nodig. Ze worden alleen geopend als het nodig is, waardoor de belasting op het netwerk afneemt.

De KM NetViewer

De KM NetViewer zorgt voor complete monitoring en besturing van alle ECOSYS-printers en digitale KYOCERA-multifunctionals vanaf elke Windows-PC en voorziet daarmee in een ideaal netwerkbeheer. Ook wordt hiermee ondersteuning geboden voor het gestandaardiseerde SNMP-protocol.

Status Monitor en Command Center

De Status Monitor toont de huidige staat van de printers en geeft direct toegang tot het Command Center voor wijziging van instellingen die niet in de drivers aanwezig zijn (bijv. netwerkinstellingen, wijziging van de slaapstand of blokkering van het bedieningspaneel).

USB Host Interface voor USB Flash Memory

PDF-bestanden kunnen via de USB Host Interface rechtstreeks worden afgedrukt vanuit een USB Flash Memory (bijv. een USB-stick). Documenten worden rechtstreeks via het bedieningspaneel van de printer geselecteerd. Hiervoor is geen computer nodig.

Algemeen

Technologie: KYOCERA ECOSYS, laser kleur

Printsnelheid: Tot 25 pagina's A4 per minuut in kleur en zwart-wit en 13 pagina's A3

Resolutie: 600 x 600 dpi (printen), 600 x 600 dpi (scannen/kopieëren)

Afdrukvolume: Max. 100.000 pagina's per maand

Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume: 3.000 pagina's (60 maanden)

Opwarmtijd: 45 seconden

Tijd tot eerste print: Ca. 12 seconden in kleur en ca. 10 seconden in zwart-wit

Tijd tot eerste kopie: Ca. 13,6 seconden in kleur en 11,7 seconden in zwart-wit

CPU: PowerPC 464/800 MHz

Geheugen: Standaard 1.024 MB, max. 2.048 MB

Geïntegreerde accounting: 100 afdelingscodes

Afmetingen met documententoevoer (BXDXH): 590x 590 x 748 mm

Gewicht met documententoevoer: Ca. 80 kg incl. tonerkit

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik

Printen: 607 Watt

Kopieëren: 607 Watt

Stand-by: 139 Watt

Slaapstand: 1 Watt

Geluid (geluidsniveau: ISO 7779/ISO 9296)

Stand-by: 35 dB(A)

Kopieëren/printen: 49 dB(A)

Certificering: TÜV/GS, CE

Deze machine is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001.

Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit: Multifunctionele lade van max. 100 vel, 60-256 g/m², (52-163 g/m² groter dan A4/Letter size), A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, enveloppen, custom (98 x 148 tot 297 x 432 mm)

Universele papercassette van max. 500 vel, 60-256 g/m², A3, A4, A5, B5, letter, legal, folio, max. invoercapaciteit incl. opties: 1.600 vel

Duplexfunctie: Duplexfunctie is standaard, ondersteunt 60-220 g/m²

Automatische documententoevoer met omkeerfunctie: 50 vel, Simplex scan 45-160 g/m², Duplex-scan 50-120 g/m², A3, A4, A5, B5, letter, legal, custom (140 x 182 tot 297 x 432 mm)

Uitvoercapaciteit: Max. 280 vel; 250 vel bedrukte zijde onder (hoofd uitvoer) en 30 vel (job separator)

Printfuncties

Controller-taal: PRESCRIBE IIe

Emulaties: PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (compatibel met PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Interface: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1.000Base-TX, slot voor optionele printserver, slot voor optionele geheugenkaart

Besturingssystemen: Alle huidige Windows besturingssystemen, MAC OS X versie 10.4 of hoger, Unix, Linux, eventueel andere besturingssystemen op verzoek

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 45 soorten eendimensionale barcodes, 1 soort tweedimensionale barcode (PDF 417)

Functies: Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printen, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3, Private Print (extra geheugen vereist)

Kopieerfuncties

Max. formaat origineel: A3/legal

Continu kopiëren: 1-999

Zoombereik: 25-400% in stappen van 1%

Vaste vergrotingsverhoudingen: 5 verkleinings- /5 vergrotingspercentages

Functies: Meerdere afdrukken van één scan, elektronisch sorteren, 2in1, 4in1, opslag van taken, printen met prioriteit, programmeren, automatisch dubbelzijdig kopiëren, gesplitst kopiëren, continu scan, automatisch cassette wissen (PF-470 of PF-471 is vereist), kopieerdichtheid controleren, voorkomen van het doorlopen van kleuren

Belichtingsmodus: Automatisch, handmatig: 7 stappen

Beeldafstellingen: Tekst, foto, tekst + foto, kaart

Scanfuncties

Functies: Naar e-mail scannen, naar FTP scannen, naar SMB scannen, naar USB-host scannen, netwerk TWAIN, WSD-scan, WIA

Scansnelheid: 40 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit), 20 ipm (300 dpi, A4 kleur)

Scanresolutie: 600, 400, 300, 200, 400 x 200, 200 x 100 dpi (256 grijschalen per kleur)

Max. scanformaat: A3, legal

Herkenning origineel: Tekst, foto, tekst + foto, OCR

Bestandstypes: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Compressiemethode: MMR /JPEG

Functies: Geïntegreerd adresboek ondersteuning Active Directory, versleutelde gegevensoverdracht, tegelijk versturen (e-mail, fax, SMB/FTP map, print)

Faxfuncties

Compatibiliteit: ITU-T Super G3

Modemsnelheid: Max. 33,6 kbps

Transmissiesnelheid: Minder dan 3 seconden

Scansnelheid: 2 seconden (Quick Scanning, bitmap)

Adresboek: 200 contacten en 50 groepen

Normaal: 8 punten/mm x 3,85 regels/mm

Fijn: 8 punten/mm x 7,7 regels/mm

Superfijn: 8 punten/mm x 15,4 regels/mm

Ultrafijn: 16 punten/mm x 15,4 regels/mm

Halftoon: 8 punten/mm x 7,7 regels/mm

Max. formaat origineel: A3, legal

Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH

Ontvangst in geheugen: 700 vel of meer

Functies: Netwerk fax, dubbelzijdig verzending en ontvangst, versleutelde verzending en ontvangst, verzenden naar meerdere bestemmingen.

Opties

Papierverwerking

PF-470 papercassette: Max. 500 vel; 60-163 g/m²; A3, A4, A5, B5, letter, legal, custom (98 x 148 tot 297 x 432 mm)

PF-471 papercassette: Max. 1.000 vel; 60-163 g/m²; A3, A4, A5, B5, letter, legal, custom (98 x 148 tot 297 x 432 mm)

DF-470 finisher: Max. 500 vel 52-256 g/m²; A3, A4, A5, B5, letter, legal, custom (98 x 148 tot 297 x 432 mm)

AK-470 attachmentkit: vereist bij gebruik van de DF-470

Geheugen-upgrade

MDDR2: 256 MB, 512 MB, 1.024 MB

CF-Card: CF-4 (4 GB) voor het printen van formulieren, lettertypes, logo's, macro-opslag

Overige

USB Flash Memory: Ondersteunt direct printen en scannen van PDF-, XPS, TIFF, JPEG-bestanden via USB-host interface

UG-33: Ondersteuning van ThinPrint

Fax System (U)

IB-50: optionele gigabit ethernetkaart

Onderzetkasten:

CB-470 onderzetkast: Hout met opslagruimte, inclusief wieltjes

CB-471 verhoger: Hout (alleen in combinatie met de PF-470 of PF-471)

CB-472 onderzetkast: Metaal met opslagruimte, inclusief wieltjes

CB-473 verhoger: Metaal (alleen in combinatie met de PF-470 of PF-471)

Verbruiksmaterialen

TK-895K Tonerkit: Microfijne toner zwart voor 12.000 pagina's A4 in overeenstemming met ISO/IEC 19798

TK-895C, TK-895M, TK-895Y Tonerkits: Microfijne toner cyaan, magenta, geel voor 6.000 pagina's A4 elk in overeenstemming met ISO/IEC 19798

De starttoner zwart is goed voor 3.000 pagina's en kleur voor 1.500 pagina's, in overeenstemming met ISO/IEC 19798

Garantie

Kyocera biedt een standaardgarantie van 1 jaar (Carry in) en een garantie van 3 jaar of 200.000 pagina's op de drum en developer (afhankelijk welke situatie zich het eerst voordoet), mits de printer wordt gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de onderhoudsinstructies

KYO LIFE De on-site garantieverlenging tot 5 jaar voor printer en opties.



Foto toont product incl. opties.

Uw KYOCERA Partner:

Scandichtheid

KYOCERA MITA Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, Tel +31 (0) 20 58 77 200, Fax +31 (0) 20 58 77 260, www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

FS-C8025MFP editie 03/2011 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voorankondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

KYOCERA