

KM-1635

MONOCHROOM A3 DIGITAAL
KOPIEERSYSTEEM MET PRINT OPTIE

► print ► copy ► scan ► fax

BEGIN DE DAG MET EEN PRODUCTIEF WERKGROEP KOPIEERSYSTEEM

Wanneer efficiëntie en productiviteit essentieel zijn voor uw werkgroep omgeving, dan kunt u dit snelle digitale kopieersysteem met zijn eersteklas tijd tot eerste kopie aanschaffen, dat zijn hand hier niet voor omdraait. Talrijke digitale kopieerfuncties, opties voor papierverwerking en het optionele GDI printstelsysteem maken het de extra werkkraft van het kantoor.

- 16 pagina's per minuut in A4, 8 pagina's per minuut in A3
- Optionele GDI printfunctionaliteit
- Tijd tot eerste kopie: 5,9 seconden na inschakelen
- 32 MB RAM voor volledige digitale functionaliteit inclusief de functie voor meerdere afdrucken van één scan
- Optioneel duplex-documententoevoer voor maximaal 50 vel

Foto toont product incl. opties.



Het gebruiksvriendelijke display (LED + LCD met 2 regels) biedt snelle toegang tot alle digitale functies.



Vul laden minder vaak bij door de papiercapaciteit tot maximaal 1.250 vel te verhogen.

De optionele GDI printfunctie maakt printen vanuit elke Windows PC mogelijk.



KM-1635

MONOCHROOM A3 DIGITAAL
KOPIEERSYSTEEM MET PRINT OPTIE

De KM-1635 bevat uiterst duurzame componenten die garant staan voor een soepele en betrouwbare werking. De hardware van dit systeem is ontwikkeld voor extreem lange onderhoudsintervallen: daardoor houdt de KM-1635 de exploitatiekosten laag en de productiviteit hoog, terwijl de gevolgen voor het milieu tot een minimum beperkt blijven.

ALGEMEEN

Technologie: Kyocera Laser, Mono-component
Afdruksnelheid: 16/8 pagina's per minuut A4/A3
Resolutie: 600 x 600 dpi, 256 grijsstinten
Tijd tot eerste kopie: 5,9 seconden
Opwarmtijd: 20 seconden of minder na inschakeling
Afdrukvolume: Max. 20.000 pagina's per maand, gemiddeld 3.500 pagina's per minuut
Netspanning: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik: Kopiëren: 461 W, stand-by: 104 W, energiestand (ECOpower): 43 W
Geluid (ISO 7779): Kopiëren: 64 dB(A), stand-by: 40 dB(A), energiestand (ECOpower): onmeetbaar laag
Afmetingen (B x D x H): 574 x 552 x 502 mm
Gewicht: Ca. 39 kg
Certificering: TÜV/GS, CE
Dit product wordt vervaardigd conform de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001.

PAPIERVERWERKING

Alle genoemde papiercapaciteiten zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Maak onder normale omstandigheden gebruik van papier dat wordt aanbevolen door Kyocera.

Invoercapaciteit: Universele 300-vel papercassette, 64-105 g/m², A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio multifunctionele 50-vel lade, 45-160 g/m², A3, A4, A5, A6 Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom (98 x 147 mm tot 297 x 432 mm)

Max. invoercapaciteit met opties: 1250 vel

Uitvoercapaciteit: 250 vel met de bedrukte zijde onder

KOPIERFUNCTIES

Max. formaat origineel: A3

Continu kopiëren: 1-250

Geheugencapaciteit: Standaard 32 MB, 18 MB bitmap geheugen en 14 MB geheugen voor beeldopslag, max. 60 MB (1 lege DIMM-slot voor 16, 32, 64, 128 MB)

Zoom-bereik: 25-400% in stappen van 1%

Digitale functies: Meerdere afdrukken van één scan, kopiëren en elektronisch sorteren, kopiëren en draaiend sorteren*, automatische papierselectie, duplex-kopiëren**, kopiëren met combinatie inches en metrieke waarden, lay-outmodus (2-in-1, 4-in-1), ECOcopy-modus, programmasleutelmodus, beheermodus

* extra papercassette PF-410 vereist.

** extra duplex-eenheid DU-410 vereist.

Belichtingsmodus: Automatisch, handmatig: 5 of 9 stappen

Beeldaanpassingen: Tekst + foto, tekst, foto

PRINTFUNCTIES (OPTIONEEL)

Processor: ARM 946-S 150 MHz, FlexRISC
Geheugen: Standaard 32 MB, max. 32 MB
Emulaties: Host based printing systeem voor Windows 98, SE, ME, 2000, XP

INTERFACE (OPTIONEEL)

Standaard interface: USB 2.0 (Hi-Speed)

OPTIES

Papierverwerking

DP-410 duplex-documententoevoer: 50-vel, dubbelzijdige scan, 45-160 g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

PF-410 papercassette: 300 vel, 64-105 g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R (er kunnen max. drie PF-410 aan het basissysteem worden toegevoegd)

DU-410 duplex-eenheid: 60-80 g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

Geheugen

Max. 160 MB, 1 Slot (16, 32, 64, 128 MB DIMM)

Overige

Platen cover D: Afdekplaat

Onderzetkast:

Houten/metalen bureau met opslagruimte en (zwenk)wielen

CB-410 (hoog/hout - voor gebruik met 1 add. papercassette)

CB-415 (laag/hout - voor gebruik met 2 add. papercassettes)

CB-411 (hoog/metaal - voor gebruik met 1 add. papercassette)

CB-416 (laag/metaal - voor gebruik met 2 add. papercassettes)

VERBRUIKSMATERIALEN

TK-410 Tonerkit: Microfijne toner voor 15.000 pagina's bij 6% A4-dekking. Capaciteit van starttoner voor 3000 pagina's bij 6% A4-dekking



Selecteer uw opties:

DP-410 duplex-
documententoevoer

DU-410

duplex-eenheid

PF-410 papercassette

PF-410 papercassette



Foto toont product incl. opties.

Uw Kyocera Partner:

Kyocera Mita Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, Nederland,
Tel +31 (0)20 58 77 200, Fax +31 (0)20 58 77 260, www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

DB KM-1635/editie 2/2006 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - *Alle genoemde merknamen en producten zijn productnamen en handelsmerken, resp. wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende fabrikanten - Technische wijzigingen voorbehouden.

KYOCERA