

DE COMPACTE COPIER VOOR WERKGROEPEN

De TASKalfa 180 versnelt de workflow op uw kantoor. Deze compacte copier is heel gemakkelijk te bedienen, dat begint al met het ontwerp van de cassettegreep en gaat door tot de intuïtieve layout van het bedieningspaneel. Daarnaast krijgt u nog eens de professionele kwaliteit die uw bedrijf nodig heeft.

- ▶ 18 A4-pagina's en 8 A3-pagina's per minuut
- ▶ Tijd tot eerste kopie 5,7 seconden of minder
- ▶ Optionele duplexeenheid voor kostenbesparend dubbelzijdig afdrucken
- ▶ Optionele duplex-documententoevoer voor 50 vel
- ▶ Lasertechnologie van 600 dpi met kopiëren van 256 grijschalen voor duidelijke tekst en realistische foto's
- ▶ Standaardpapiercapaciteit van 400 vel (uitbreidbaar tot 1.300 vel)
- ▶ Optionele GDI-printerfunctionaliteit
- ▶ Onderdelen met een lange levensduur die een uitzonderlijke efficiency en betrouwbaarheid bieden



Het gebruikersvriendelijke display biedt snel toegang tot alle digitale functies.



Vul laden minder vaak bij door de papiercapaciteit tot 1.300 vel.



TASKalfa 180

ZWART-WIT A3 DIGITALE COPIER

TASKalfa De TASKalfa 180 bevat extreem duurzame onderdelen die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen om te kunnen voldoen aan de hoge eisen van een drukke kantooromgeving. Dit apparaat behoeft zeer weinig onderhoud. Hierdoor blijven de algehele operationele kosten laag en is een hoge productiviteit gegarandeerd – terwijl de gevolgen voor het milieu minimaal zijn.

Algemeen

Technologie

Kyocera-laser, monocomponent

Afdruksnelheid

18/8 A4/A3-pagina's per minuut

Resolutie

600 x 600 dpi, 256 grijswaarden

Tijd tot eerste kopie

5,7 seconden of minder

Opwarmtijd

17,2 seconden of minder na inschakeling

Afdrukvolume

Max. 20.000 pagina's per maand

Stroomvoorziening

220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik

Afdrukken: 424 W,

Stand-by: 60 W,

Slaapstand: 2,6 W

Geluid (ISO 7779/19296)

Tijdens kopiëren/printen: 65,3/66,7 dB (A)

Standby: 40 dB (A)

Afmetingen (B x D x H)

568 x 546 x 502 mm

Gewicht

Basissysteem: circa 33 kg

Certificering

GS, TÜV, CE

Dit product is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001.

Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit

300 vel universele papercassette, 64–105 g/m², A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio

100 vel multifunctionele lade, 45–160 g/m²;

A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom

(98 x 148 mm tot 297 x 432 mm)

Max. invoercapaciteit met opties: 1.300 vel

Uitvoercapaciteit

250 vel bedrukte zijde onder

Kopieerfuncties

Maximale formaat origineel

A3

Continu kopiëren

1–999

Geheugencapaciteit

Standaard 32 MB, max. 160 MB

Zoombereik

25 tot 400 % in stappen van 1 %

Belichtingsmodus

Automatisch, handmatig: 5 of 9 stappen

Beeldafstellingen

Tekst + foto, tekst, foto

Digitale functies

Eenmaal scannen en meerdere malen afdrukken, kopieën elektronisch sorteren, kopieën roterend sorteren*, automatische papierselectie, dubbelzijdig kopiëren**, gecombineerd inch/metrisch kopiëren, layout-modus (2-in-1, 4-in-1), ECOcopy-modus, programmeringsmodus, beheermodus

* Extra papercassette PF-420 is vereist

** Extra duplexeenheid DU-420 is vereist

Printfuncties (optioneel)

CPU

ARM 946-S 150MHz, Flex R15C

Geheugen

Standaard max. 32 MB

Emulaties

Op host gebaseerd afdruksysteem voor alle huidige Windows-besturingssystemen

Standaardinterface

USB 2.0 (Hi-speed)

Verbruiksmaterialen

TK-435 tonerkit

Microfijne toner voor 15.000 pagina's bij 6 % A4-dekking

Capaciteit van starttoner voor 3.000 pagina's bij 6 % A4-dekking

Opties

Printsysteem (Z)

Papierverwerking

DP-420 Duplex-documenttoevoer:

50 vel, dubbelzijdig scannen, 45–160 g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

PF-420 Papercassette: 300 vel, 64–105 g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R (aan het basissysteem kunnen max. drie PF-420-cassettes worden toegevoegd)

DU-420 Duplexeenheid: 64–105 g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

Kopieergeheugen

DIMM-geheugen: 1 extra slot voor 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB (max. 160 MB)

Optionele interface

IB-110: externe netwerkprintserver

Overig

Platen cover (E): afdekplaat

Onderzetkast: van hout of metaal met opslagruimte op wieltjes

CB-420L (laag / hout)

CB-420H (hoog / hout)

CB-421L (laag / metaal)

CB-421H (hoog / metaal)

Uw KYOCERA partner:

KYOCERA MITA Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, Tel +31 (0) 20 58 77 200, Fax +31 (0) 20 58 77 260, www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

TASKalfa 180/editie 07/2009 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.



Foto toont product incl. opties

KYOCERA