

FS-C1020MFP

A4 KLEURENMULTIFUNCTIONAL

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

DE ECONOMISCHE KLEUREN PROFESSIONAL

De kleurenmultifunctional FS-C1020MFP drukt tot 20 pagina's per minuut af in kleur en zwart-wit. Met dit compacte en gebruikersvriendelijke apparaat kunt u snel en gemakkelijk documenten afdrucken, kopiëren, scannen en faxen. En met de standaard netwerkinterface is dit het perfecte netwerkapparaat voor uw kantoor of werkgroep.

- ▶ Tot 20 pagina's per minuut in kleur en zwart-wit
- ▶ Tijd tot eerste afdruk 14 seconden of minder
- ▶ Standaard fax-functionaliteit
- ▶ Standaard duplex-eenheid voor kostenbesparend dubbelzijdig afdrucken
- ▶ Standaard documententoevoer van 35 vel
- ▶ Standaard netwerk- en USB 2.0 interface
- ▶ Optionele papercassette voor 500 vel
- ▶ Zeer compact en gebruikersvriendelijk ontwerp



Beveiligingsfunctie, zodat documenten alleen kunnen worden afgedrukt met invoer van een wachtwoord op het bedieningspaneel.

Innovatief ontwerp vergemakkelijkt de bediening van deze multifunctional. Vereenvoudigde toegang aan bovenzijde zorgt voor snelle en probleemloze vervanging van toner.



FS-C1020MFP

A4 KLEURENMULTIFUNCTIONAL

Algemeen

Technologie

Laserkleur

Afdruksnelheid

Max. 20 A4-pagina's per minuut in kleur en zwart-wit

Resolutie

600 dpi (kopiëren/afdrukken), 1.200x600 dpi, 2.400x600 dpi (afdrukken)

Afdrukvolume

Gemiddeld 1.000 pagina's per maand

Max. 30.000 pagina's in een maand (1x gedurende de levensduur)

Opwarmtijd

48 seconden of minder na inschakelen

Tijd tot eerste afdruk

14 seconden of minder

Afmetingen (B x D x H)

420 mm x 493 mm x 476 mm

Gewicht

Circa 30 kg

Stroomvoorziening

220/240 V, 50/60 Hz

Stroomverbruik

Maximaal: 1.300 W

Slaapstand: 25 W

Geluidsniveau

Kopiëren/afdrukken: 58 dB (A)

Stand-by: 34 dB (A)

Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit

250 vel universele papercassette van, 60-160 g/m²; van 90 x 148 tot 216 x 356 mm

1 vel handinvoer, 60-160 g/m²;

Optionele papercassette van 500 vel, 60-105 g/m²;

Max. invoercapaciteit incl. opties: 751 vel

Duplexeenheid

Dubbelzijdig afdrukken (standaard) ondersteunt

60-90 g/m²

Documententoevoer

Tot 35 vel, 60-160 g/m²; breedte van 140 tot 216 mm;

lengte van 140 tot 356 mm

Uitvoercapaciteit

150 vel, bedrukte zijde beneden

Afdrukfuncties

Controller

ARM/400 MHz

Geheugen

Standaard 128 MB, optioneel 256 MB (1 extra DIMM-slot)

Standaard interfaces

USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX

Besturingssystemen

Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008, Mac OS X Version 10.2.8 or later

Emulaties

PostScript®3™¹

PCL 6/5c

Lettertypen

80 contourlettertypes mogelijk in alle emulaties

Afdrukfuncties

Afbeeldingen verzachten, grijschaal afdrukken, opslag in geheugen, sorteren van dubbelzijdige afdrukken, tonerbesparingsmodus, automatische omschakeling van emulatie, selectie van papiertype, meerdere pagina's afdrukken op één vel, afdrukken met gebruik van wachtwoord

Kopieerfuncties

Maximale grootte origineel

A4

Continu kopiëren

1-99

Zoombereik

25 tot 400% in stappen van 1%

Tijd tot eerste kopie

30 seconden of minder

Digitale functies

Meerdere pagina's kopiëren op één vel, dubbelzijdig kopiëren, elektronisch sorteren, vastlopen van papier herstellen, meervoudig kopiëren, kopiëren met ID-kaart.

Beeldaanpassingen

Tekst + foto, tekst, foto

Scanfuncties

Functionaliteit

Scan-to-email, scan-to-FTP, scan-to-SMB, TWAIN

Scansnelheid

Zwart-wit: 5 seconden of minder

Kleur: 10 seconden of minder

Scanresolutie

1.200 x 1.200 dpi

Maximale scangrootte

A4

Herkenning origineel

Tekst, foto, tekst + foto, OCR

Interface

10/100 Base-TX, USB 2.0

Netwerkprotocol

TCP/IP, IPP

Besturingssystemen

Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008,

Mac OS X Versie 10.2.8-10.5 of later

Bestandstypes

TIFF (alleen z/w), PDF, JPEG (alleen kleur)

Faxfuncties

Compatibiliteit

ITU-T Super G3

Modemsnelheid

Max. 33.6 kbps

Transmissiesnelheid

Minder dan 4 seconden

Scansnelheid

Minder dan 5 seconden

Scanresolutie

Standaardstand: 200 x 100 dpi

Fijne stand: 200 x 200 dpi

Maximale grootte origineel

A4, folio

Compressiemethode

MMR, MR, MH

Ontvangst in geheugen

Maximaal 100 pagina's

Adresboek

50 items

Versneld bellen

Tot 20 nummers

Functies

Lijnbewaking, toontransmissie, pauzestand, faxen met hoorn op haak, selectie tussen fax en telefoon, automatisch omschakelen tussen telefoon en fax, antwoordapparaat, lijnselectie, nummer opnieuw bellen, externe telefoon, faxen verzenden naar meerdere bestemmingen, foutcorrectie, handmatige ontvangst, ontvangst zonder papier, faxen via PC (alleen verzenden, alleen Windows), informatie over faxtransmissies (TTI), paginanummer, rapporten, kiezen met één toets, verkort kiezen

Consumables

TK-150K Toner-kit

Zwarte toner voor 6.500 pagina's (ISO/IEC 19798)

TK-150C, TK-150M, TK-150Y Toner-kits

Toner cyaan, magenta, geel, voor 6.000 pagina's (ISO/IEC 19798)

De starttoners zijn goed voor 1.000 pagina's (ISO/IEC 19798)

Opties

Papierverwerking

PF-110 papercassette (maximaal 1)

500 vel, 60-105 g/m², A4

Geheugen

1 DIMM slot (256 MB)

Kyocera biedt een standaardgarantie van 2 jaar (carry-in), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd volgens de onderhoudsinstructies en originele toner en onderdelen worden gebruikt.



Uw KYOCERA Partner:

KYOCERA MITA Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, Tel +31 (0) 20 58 77 200, Fax +31 (0) 20 58 77 260 www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

*FS-C1020MFP/editie 06/2009 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

KYOCERA



Abgebeeld product omvat optionele extra voorzieningen.