

DE FLEXIBELE ALLROUNDER VOOR ELK KANTOOR.

De TASKalfa 420i is met zijn flexibiliteit en gebruikersvriendelijkheid een zeer professionele multifunctional. Via het brede kleurentouchscreen krijgen gebruikers gemakkelijk toegang tot alle kopieer-, afdruk-, kleurenscaan- en optionele faxfuncties.

Het brede scala aan papierverwerkings-opties garandeert dat elk apparaat aan uw individuele wensen voldoet.

- Tot 42 A4-pagina's per minuut in zwart-wit
- 2 GB RAM + 160 GB HDD voor geheugen en opslag
- Standaard afdrukken en scannen via het netwerk, scannen in kleur en dubbelzijdig afdrukken
- Uitbreidbare dubbele faxpoort en internetfax
- Optioneel twee soorten documententoevoer
- Afzonderlijke papierverwerkings- en finiseropties
- Uitgebreide beveiligingsfuncties
- Onderdelen met een lange levensduur



De handige USB-poort stelt u in staat documenten rechtstreeks naar een USB-stick te scannen.

Met extra papier-cassettes voorziet u deze snelle multifunctional van een papiertoevoer van 4.200 vel, voor urenlang non-stop afdrukken.



TASKalfa 420i

A3 ZWART-WIT-MULTIFUNCTIONAL



De TASKalfa 420i omvat extreem duurzame onderdelen die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen om te kunnen voldoen aan de hoge eisen van een drukke kantooromgeving. De TASKalfa 420i biedt een effectieve productiviteit en een maximale flexibiliteit, terwijl de gevolgen voor het milieu minimaal zijn.

Algemeen

Technologie

KYOCERA-laser, monocomponent

Afdruksnelheid

Tot 42/23 A4/A3-pagina's per minuut

Resolutie

600 x 600 dpi

Afdrukvolume

Gemiddeld 15.000 pagina's per maand

Maximaal 100.000 pagina's per maand

Opwarmtijd

30 seconden of minder na inschakeling

Tijd tot eerste pagina

3,9 seconden of minder

Afmetingen (B x D x H)

Hoofdsysteem: 599 mm x 646 mm x 745 mm

Gewicht: Hoofdsysteem: circa 85 kg

Voeding: AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz

Opgenomen vermogen

Afdrukken: 1.060 W

Standby: 240 W

Slaapstand: 21 W

Geluid (ISO 7779 / ISO 9296)

Afdrukken: 69 dB(A)

Standby: 52 dB(A)

Certificering

GS, TÜV, CE

Dit apparaat is gemaakt volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001.

Compatibiliteit met RoHS

Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Maak alleen gebruik van papier dat wordt aanbevolen door KYOCERA, onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit

Multifunctionele lade van max. 200 vel, 45-200 g/m², A3-A6R; Universele papercassette van max. 2 x 500 vel, 60-105 g/m², A3-A5R; Max. invoercapaciteit met opties: 4.200 vel A4

Duplexeenheid

Standaard met ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken op A3-A5, 60-80 g/m²

Uitvoercapaciteit

250 vel, bedrukte zijde beneden

Afdrukfuncties

Processor: Power PC 750 FL-600 MHz

Geheugen: 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

Interfaces

Standaardinterface

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10BaseT/100 BaseTX, CF-sleuf

Besturingstaal: PRESCRIBE

Emulaties: PCL6, KPDL 3 (compatibel met PostScript 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print

Besturingssystemen

Alle huidige Windows-besturingssystemen, Mac OS X versie 10.2 of hoger, UNIX LINUX, evenals andere besturingssystemen op aanvraag.

Lettertypes / barcodes

93 contourlettertypes (PCL6), 8 lettertypes (Windows Vista), 136 PostScript KPDL 3-lettertypes, 45 soorten ééndimensionale barcodes plus tweedimensionale barcode (PDF-417) Downloadbare lettertypes: KYOCERA, PCL + TrueType-formaat, Type 1 + 3-formaat

Afdrukfuncties

Snel kopiëren, proefafdruk maken en controleren, vertrouwelijk afdrukken, taakopslag- en taakbeheerfuncties

Kopieerfuncties

Max. grootte origineel: A3

Continu kopiëren: 1-999

Geheugencapaciteit: 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

Zoombereik: 25 t/m 400 % in stappen van 1 %

Vooraf ingestelde vergrotingsverhoudingen: 5r/5e

Digitale functies

Eenmaal scannen en daarna meermaals kopiëren, elektronisch sorteren, 2 originelen op één kopie en 4 originelen op één kopie, beeld herhalen op kopie, paginanummering, modus voor voorblad, boekje kopiëren, documentenbox van 160 GB, kopiëren onderbreken, formulieroverlay

Belichtingsmodus: Automatisch, handmatig: 7 of 13 stappen

Beeldafstellingen: Tekst + foto, tekst, foto, kaart

Scanfuncties

Functioniteit

Scannen naar PC, scannen naar e-mail, scannen naar FTP (FTP via SSL), netwerk-TWAIN, scannen naar SMB, scannen naar box, scannen naar USB

Scansnelheid

100 (zwart-wit), 60 (kleur) beelden per minuut (A4, 300 dpi, dubbelzijdig, DP 760 (B))

Scanresolutie

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 grijschalen)

Max. scanformaat: A3

Herkenning origineel

Tekst, foto, tekst + foto, OCR

Interface: 10/100 Base-TX

Netwerkprotocol: TCP/IP

Bestandstypes

PDF (hoge compressie/versleuteld), JPEG, TIFF, XPS

Faxfuncties

Compatibiliteit: ITU-T Super G3

Modemsnelheid: Max. 33,6 kbps

Transmissiesnelheid: Max. 3 seconden (JBIG)

Scandichtheid

Normaal: 8 punten/mm x 3,85 regels/mm

Fijn: 8 punten/mm x 7,7 regels/mm

Superfijn: 8 punten/mm x 15,4 regels/mm

Ultrafijn: 16 punten/mm x 15,4 regels/mm

Halftoon

Max. grootte origineel: A3

Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH

Geheugen: Standaard 12 MB, max. 120 MB

Functies

Optioneel internetfax, faxen via netwerk, verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdige faxontvangst, ontvangst in geheugen, mailbox, diagnostiek op afstand, dubbele scan met tweede faxstelsel

Verbruiksartikelen

TK-725 Tonerkit

Microfijne toner voor 34.000 pagina's met 6 % dekking

Opties

Faxstelsel (S)

Internet Fax Kit (A)

Papierverwerking

DP-750 (B) Documententoevoereenheid (met omkeerfunctie)

Max. 100 vel, 45-160 g/m², A3-A5R, folio

DP-760 (B) Documententoevoereenheid (dubbelzijdig scannen in één gang)

Max. 100 vel; 45-160 g/m²; A5R-A3, folio

PF-720 (B) Papercassette

Max. 2 x 500 vel, 60-163 g/m², A5R-A3, folio

PF-760 (B) Papercassette

Max. 3.000 vel, 60-105 g/m², A4, B5, letter

DT-710 Documentenlade

DF-760(B)* Finisher + AK-700

Hoofdlade: max. 3.000 vel A4; 60-200 g/m²; A3-B5

Sublade: max. 200 vel A4; 45-163 g/m²; A3-A6R

Sublade (boven) max. 50 vel; 45-163 g/m²; A4-A6R

Nieten tot max. 50 vel A4 of 30 vel A3 in 3 posities, A3-B5

DF-780 (B)* Finisher + AK-700

Max. 1.000 vel A4, A3-B5e, 64-128 g/m², nieten in 3 posities tot 50 vel A4 of 25 vel A3

DF-720(B) Interne finisher

Max. 500 vel A4, A3-B5e, 60-80 g/m², nieten in 1 positie tot 30 vel A4 of 20 vel A3

PH-5C Perforator voor DF-760 (B)

2 gaten/4 gaten, 60-200 g/m², A5R-A3

MT-720(B) Mailboxsorteerder voor DF-760 (B)

7 bakken x max. 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60-163 g/m², A5R-A3

BF-720 Boekjesfinisher voor DF-760 (B)

Boekjes vouwen en nieten tot max. 64 pagina's (16 vel) 60-200 g/m², A3, B4, A4R, voorblad 60-163 g/m²

JS-700 (B) Job separator

Interne job separator voor 100 vel, 60-200 g/m², A3-A5R * Adapterkit AK-700 is vereist voor het gebruik van DF-760 (B) en DF-780 (B).

Geheugen

CompactFlash®-kaart

1 sleuf (tot 4 GB) voor het afdrukken van formulieren, lettertypes, logo's, macro's

Faxgeheugen

MM-16-128: Beeldgeheugen (120 MB)

Beveiliging

Gegevensbeveiligingskit (Data Security Kit) (E)

ISO 15408 (Common Criteria) met beveiligingsniveau EAL3

Documentbeveiligingskit voor afgedrukte documenten (Printed Document Guard Kit) (A)

Optionele interface

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Glasvezel: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit glasvezel: 1000BaseSX (SC)

Overig

Dekplaat (E)

CB-820: Houten onderzetkast

CB-821: Metalen onderzetkast



Afgebeeld product omvat optionele extra voorzieningen.

Uw KYOCERA Business Partner:

KYOCERA MITA Nederland B.V. - Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk
Tel +31 (0)20 58 77 200, Fax +31 (0)20 58 77 260,
www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

TASKalfa 420i/editie 11/2009 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

KYOCERA