

# FS-1118MFP

A4 MONOCHROME MULTIFUNCTIONELE LASERPRINTER

► print ► copy ► scan ► fax

## DE KLEINE MULTIFUNCTIONELE LASERPRINTER DIE GROOTS PRESTEERT

Bent u op zoek naar een compacte multifunctionele laser-printer die bovenaan zijn klasse staat op het gebied van betrouwbaarheid en efficiency? Kijk dan niet verder dan de FS-1118MFP van Kyocera. Onze unieke duurzame ECOSYS-technologie beperkt de exploitatie- en onderhoudskosten, terwijl de uitvoer maximaal blijft. Dit kostenefficiënte model is de perfecte keuze voor personen of teams die snelle afdruk- en kopieerfuncties willen hebben, maar ook willen kunnen scannen in kleur en faxen. Overleg eens met Kyocera over hoe u uw productiviteit kunt vergroten met deze alles-in-één oplossing.

- 18 A4-pagina's per minuut met een kwaliteit van 1.200 dpi
- Tijd tot eerste afdruk: 8,0 seconden
- 96 MB geheugen voor geavanceerde functies
- Standaard netwerk-, USB 2.0 en parallelle interface
- Volledige kleurenscaanfunctionaliteit (e-mail, FTP, SMB, TWAIN, LDAP)
- Fax-functionaliteit (optioneel)
- ECOSYS: duurzame componenten
- Lage exploitatiekosten (TCO)

Foto toont product met opties

Standaard invoer van 300 vel, uit te breiden tot 550 vel



De optionele documententoevoer maakt het mogelijk om tot 50 vel originelen te scannen, kopiëren of faxen



# FS-1118MFP

A4 MONOCHROME MULTIFUNCTIONELE LASERPRINTER

**ECOSYS**™ ECOSYS-technologie is gebaseerd op extreem duurzame componenten. De drum, developer en fuser van de FS-1118MFP zijn ontworpen om minimaal 100.000 pagina's mee te gaan. Aangezien er alleen toner wordt verbruikt, werken ECOSYS-printers met hele lage kosten per pagina en zijn ze bijzonder milieuvriendelijk. Dankzij het modulaire systeem en de flexibele paperopties kunnen alle ECOSYS-printers zodanig worden geconfigureerd dat zij volledig aan uw eisen voldoen.

## ALGEMEEN

**Technologie:** Kyocera ECOSYS multifunctionele laserprinter  
**Snelheid:** 18 A4-pagina's per minuut  
**Resolutie:** 600 x 600 dpi, 256 grijsstinten (scannen/kopiëren), Fast1200 mode (1800 x 600 dpi) met KIR2 (afdrukken)  
**Eerste kopie:** 9,5 seconden  
**Eerste afdruk:** 8,0 seconden  
**Opwarmtijd:** 20 seconden  
**Afdrukvolume:** Max. 10.000 pagina's per maand  
**Stroomverbruik:** Kopiëren/Afdrukken 409 W, stand-by: 76 W, energiestand (ECOpower): 40 W  
**Voeding:** VAC 220/240, 50/60 Hz  
**Geluid (ISO 7779):** Kopiëren/Afdrukken 65 dB(A), stand-by: 43 dB(A)  
**Afmetingen (B x D x H):** 496 x 421 x 385 mm  
**Gewicht:** 14,4 kg  
**Certificering:** TÜV/GS, CE  
Dit product wordt vervaardigd conform de kwaliteitsnorm ISO 9001 en de milieurechtlijn ISO 14001.

## PAPIERVERWERKING

Bij alle genoemde papiercapaciteiten wordt uitgegaan van papier met een dikte van max. 0,11 mm. Gebruik onder normale omstandigheden papier dat wordt aanbevolen door Kyocera.

**Invoercapaciteit:** 250 vel papercassette, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, Folio; 50 vel multifunctionele lade, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 tot 216 x 356 mm), enveloppen  
Max. invoercapaciteit met opties: 550 vel  
**Uitvoercapaciteit:** 150 vel met de bedrukte zijde onder, 30 vel met de bedrukte zijde boven

## KOPIEERFUNCTIES

**Max. original size:** A4, Folio  
**Continu kopiëren:** 1-999  
**Geheugencapaciteit:** 96 MB standaard (64 MB + 32 MB DIMM), max. 320 MB (1 extra DIMM-slot voor 64, 128, 256 MB)  
**Zoom-bereik:** 50-200% in stappen van 1%  
**Beschikbare vergrotingsverhoudingen:** 6R / 4E  
**Digitale functies:** scan-once-print-many, elektronisch sorteren, automatische papierselectie, automatisch starten, automatisch cassettes wisselen, dichtheid instellen, papiergrootte selecteren, opmaakmodus (2in1, 4in1), programmeren, onderbreken, ECOcopy-stand, taak-reservering, afdelingscode (20 codes)  
**Belichtingsmodus:** Automatisch, handmatig: 7 stappen  
**Beeldaanpassingen:** Text + photo, text, photo

**Uw Kyocera Partner:**

## Systeemplatform:

De FS-1118MFP biedt uitstekende netwerk-connectiviteit en probleemloos systeembeheer. Kyocera's monoplatformtechnologie houdt in dat één besturingsprogramma voor alle Kyocera printers in het netwerk kan worden gebruikt: van desktopprinters voor één gebruiker tot de meest geavanceerde multifunctionele systemen. Alleen Kyocera biedt u deze moeiteloze combinatie van vooruitstrevende technologie en expertise op het gebied van hoogwaardige papierverwerking.

## PRESCRIBE IIe:

Met de paginaontwerp- en besturingstaal PRESCRIBE IIe van Kyocera, zijn ook de meest complexe grafieken, logo's en formulieren (zelfs formulieren die uit meerdere delen bestaan) geheel onafhankelijk van het gebruikte systeem te produceren en in de printer op te slaan en bij te werken. Deze hoeven dus niet meer in het afdrukbestand te worden opgenomen. Ze worden pas opgeroepen als ze nodig zijn, zodat het netwerk niet onnodig wordt belast.

## LETTERTYPES en barcodes:

Dankzij de 80 schaalbare PostScript-lettertypes van hoge kwaliteit beschikt u over een grote mate van flexibiliteit voor alle applicaties. In totaal 45 geïntegreerde barcodes, waaronder mengtotalen, worden automatisch door de printer berekend en in de gewenste grootte, met de gewenste uitlijning en op de gewenste plaats afgedrukt.

## KM-NET VIEWER:

KM-NET Viewer is een geavanceerd netwerkbeheerprogramma dat compatibel is met alle printers en multifunctionele producten van Kyocera en andere leveranciers doordat hiervoor het gestandaardiseerde SNMP-protocol wordt gebruikt. De instellingen van alle printers in het netwerk kan visueel worden gecontroleerd en bijgewerkt vanaf elke Windows-PC. KM-NET for Client dient ook als een gewaardeerd real-time waarschuwingssysteem doordat het e-mailberichten verzendt.

## AFDRUKFUNCTIES

**Processor:** PowerPC 750Cxr / 300 MHz  
**Geheugen:** Standaard 96 MB (64 MB + 32 MB DIMM), max. 320 MB (1 extra DIMM-slot voor 64, 128, 256 MB)  
**Emulaties:** PCL6/PCL5e incl. P1L, KPDL 3 (PostScript 3 compatibel) met Automatic Emulation Sensing (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630  
**Besturingstaal:** PRESCRIBE IIe  
**Lettertypen:** 80 contourlettertypes voor alle emulaties, 1 bitmaplettertype (PCL, KPDL2), 45 typen eendimensionale barcodes, plus tweedimensionale barcode (PDF-417)  
**Functies:** Directe PDF-afdrukken, IPP-afdrukken, e-mailafdrukken

## INTERFACES

**Standaardinterface:** High speed bi-directionele parallel interface (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX standaard  
**Multiple Interface Connection (MIC):** Maakt gelijktijdige gegevensoverdracht via maximaal drie interfaces mogelijk. Daarbij is voor elke interface een virtuele printer beschikbaar.

## KLEURENSCANFUNCTIES

**Functionaliteit:** Scannen naar e-mail, scannen naar FTP, scannen naar SMB, TWAIN, LDAP  
**Scansnelheid:** 18 originelen per minuut (600 dpi / A4, zwartwit)  
**Scanresolutie:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 grijsstinten)  
**Maximaal formaat scan:** A4, Folio  
**Origineelherkenning:** Tekst, foto, tekst + foto OCR  
**Interface:** 10/100Base-TX, USB 2.0 (alleen TWAIN)  
**Netwerkprotocol:** TCP/IP  
**Bestandstypen:** TIFF (alleen zwartwit), PDF, JPEG (alleen kleur)  
**Compressietype:** MMR/JPEG  
**Softwarebundel:** PaperPort Deluxe

## FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)\*

**Compatibiliteit:** ITU-T Super G3  
**Modemsnelheid:** 33.6 kbps  
**Transmissiesnelheid:** 3 seconden (JBIG)  
**Scansnelheid:** 2,5 seconden  
**Scandichtheid:** Normaal: 8 dot/mm x 3,85 regel/mm, fijn: 8 dot/mm x 7,7 regel/mm, zeer fijn: 8 dot/mm x 15,4 regel/mm, Ultrafijn: 16 dot/mm x 15,4 regel/mm  
**Maximaal formaat origineel:** A4, Folio  
**Compressiemethode:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Geheugen:** Standaard 6 MB  
**Faxfuncties:** Netwerkfaxen, vertrouwelijk, verzending en ontvangst per aanvraag, uitzending, sub-code, documentvak, diagnose op afstand

\*Vereist de optionele documentverwerker DP-100

## OPTIES

### Faxsysteem (K)

#### Papierverwerking

**DP-100 documententoevoer:** 50 vel, 50-120 g/m<sup>2</sup>, A5R-A4R, Folio  
**PF-17 papercassette:** 250 vel, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm tot 216 x 297 mm)  
**CB-100 onderzetkast:** Hout met opslagruimte en (zwenk)wielen

#### Geheugen

Max. 320 MB, 1 DIMM-slot (64, 128, 256 MB)

## VERBRUIKSARTIKELEN

**TK-18 Tonerkit:** Microfijne toner voor 7200 pagina's met 5% dekking (ISO 10561B) / Starttoner voor 3600 pagina's bij 5% dekking (ISO 10561B)

Capacity of starter toner for 3,600 pages with 5% coverage (ISO 10561B)

## GARANTIE

Kyocera biedt een standaardgarantie van 2 jaar (carry-in) en een garantie van 3 jaar of 100.000 pagina's voor de drum en de developer (gebaseerd op 5% dekking), waar het eerst sprake van is. Mits de printer wordt gebruikt en gereinigd volgens de onderhoudsinstructies en originele toner en onderdelen worden gebruikt.

**KYO LIFE** KYOLife biedt 3 jaar uitgebreide garantie op locatie voor uw printer en accessoires.

