

## VERTROUW OP DEZE PROFESSIONELE, GEBRUIKSVRIENDELIJKE MULTIFUNCTIONAL

Deze nieuwe multifunctional is ontworpen met Kyocera's unieke ECOSYS™ technologie voor een lange levensduur en hoge betrouwbaarheid, terwijl het milieu minder wordt belast en de printkosten worden verlaagd. Een slimme keus voor een milieuvriendelijk en kostenbewust kantoor. De FS-6030MFP is een betrouwbare partner voor werkgroepen, die hoge eisen stellen aan functionaliteit en de aanwezigheid van een gebruiksvriendelijk kleurentouchscreen.

- Tot 30 pagina's A4 per minuut en 15 pagina's A3 per minuut
- Tijd tot eerste kopie: 9,2 seconden
- Professionele print-, kopieer-, scan- en faxfunctionaliteit
- Papiercapaciteit tot 1.600 vel en diverse papierverwerkingsopties
- Gemakkelijk te installeren en te bedienen met navigatie-wizard
- Standaard 1 Gb netwerkkaart
- Vergelijkbare geluidsniveau als desktop printers
- Compact, past in ieder kantoor door het stijlvolle 360° design
- Duurzame componenten bieden ongekende efficiency en betrouwbaarheid
- Bijzonder lage afdrukkosten in zijn klasse



Het aanpasbare kleurentouchscreen biedt snel en eenvoudig toegang tot veel gebruikte functies.

Door het gebruik van duurzame componenten hoeft alleen toner toegevoegd te worden gedurende 300.000 pagina's.



# FS-6030MFP

A4/A3 ZWART-WIT MULTIFUNCTIONAL

**ECOSYS** staat voor ECOlogie, ECONomie en SYStem-afdrucken. De ECOSYS-apparaten met hun duurzame onderdelen zijn ontworpen om zeer lang mee te gaan en ten aanzien van onderhoud, beheer en verbruiksmaterialen de totale eigendoms-kosten tot een minimum te beperken. Het cartridge-vrije systeem houdt in dat alleen de toner periodiek moet worden vervangen. Het modulaire ontwerpconcept stelt u in staat om desgewenst functies toe te voegen die de workflow verbeteren. Geïntegreerde systeem-software voorziet in langdurige compatibiliteit tussen verschillende netwerken. De duurzame onderdelen van Kyocera betekenen lagere kosten voor u en minder belasting voor het milieu.

## PRESCRIBE IIe

Met het Kyocera-paginaontwerp en de besturingstaal PRESCRIBE IIe kunnen zelfs complexe afbeeldingen, logo's en formulieren (multipart-formulieren) op het systeem afzonderlijk worden gemaakt en in de printer worden opgeslagen en bijgewerkt. Hierdoor is integratie in printbestanden niet langer nodig. Ze worden alleen geopend als het nodig is, waardoor de belasting op het netwerk afneemt.

## De KM NetViewer

De KM NetViewer zorgt voor complete monitoring en besturing van alle ECOSYS-printers en digitale KYOCERA-multifunctionals vanaf elke Windows®-PC en voorziet daarmee in een ideaal netwerkbeheer. Ook wordt hiermee ondersteuning geboden voor het gestandaardiseerde SNMP-protocol.

## Status Monitor en Command Center

De Status Monitor toont de huidige staat van de printers en geeft direct toegang tot het Command Center voor wijziging van instellingen die niet in de drivers aanwezig zijn (bijv. netwerkinstellingen, wijziging van de slaapstand of blokkering van het bedieningspaneel).

## USB Host Interface voor USB Flash Memory

PDF-bestanden kunnen via de USB Host Interface rechtstreeks worden afgedrukt vanuit een USB Flash Memory (bijv. een USB-stick). Documenten worden rechtstreeks via het bedieningspaneel van de printer geselecteerd. Hiervoor is geen computer nodig.

## Algemeen

**Technologie:** KYOCERA ECOSYS, monocomponent

**Printsnelheid:** Tot 30 pagina's A4 per minuut en 15 pagina's A3

**Resolutie:** 600 x 600 dpi (printen), 600 x 600 dpi (scannen/kopiëren)

**Afdrukvolume:** Max. 100.000 pagina's per maand

**Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume:** 5.000 pagina's (60 maanden)

**Opwarmtijd:** 20 seconden

**Tijd tot eerste print:** Ca. 8 seconden

**Tijd tot eerste kopie:** Ca. 9,2 seconden (DP), 7,8 seconden (Platen Cover)

**CPU:** PowerPC 464/800 MHz

**Geheugen:** Standaard 512 MB, max. 1.536 MB

**Geïntegreerde accounting:** 100 afdelingscodes

**Afmetingen met documententoevoer (BxDxH):** 590 x 590 x 694 mm

**Gewicht met documententoevoer:** Ca. 52,2 kg incl. tonerkit

**Stroomvoorziening:** 220/240 VAC, 50/60 Hz

### Stroomverbruik

Printen: 570 Watt

Kopiëren: 570 Watt

Stand-by: 119 Watt

Slaapstand: 1,0 Watt

**Geluid (geluidsniveau: ISO 7779/ISO 9296)**

Standby: 25,4 dB(A)

Kopiëren/printen: 45,8 dB(A)

**Certificering:** TÜV/GS, CE

Deze machine is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm

ISO 9001 en milieunorm ISO 14001.

## Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.

**Invoercapaciteit:** Multifunctionele lade van max. 100 vel, 45–256 g/m<sup>2</sup>, (52–163 g/m<sup>2</sup> groter dan A4/Letter size), A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, enveloppen, custom (98 x 148 tot 297 x 432 mm)

Universele papercassette van max. 500 vel, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, max. invoercapaciteit incl. opties: 1.600 vel

**Duplexfunctie:** Duplexfunctie is standaard, ondersteunt 60–163 g/m<sup>2</sup>

**Automatische documententoevoer met omkeerfunctie:** 50 vel, Simplex scan 45–160 g/m<sup>2</sup>, Duplex-scan 50–120 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, letter, legal, custom (140 x 182 tot 297 x 432 mm)

**Uitvoercapaciteit:** Max. 300 vel, 250 vel bedrukte zijde onder (hoofd uitvoer) en 50 vel (job separator)

## Printfuncties

**Controller-taal:** PRESCRIBE IIe

**Emulaties:** PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (compatibel met PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

**Interface:** USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1.000Base-TX, slot voor optionele printserver, slot voor optionele geheugenkaart

**Besturingssystemen:** Alle huidige Windows besturingssystemen, MAC OS X versie 10.4 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op verzoek

**Lettertypes/barcodes:** 93 contourlettertypes (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 bitmapfont, 45 soorten eendimensionale barcodes, 1 soort tweedimensionale barcode (PDF 417)

**Functies:** encrypted PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printen, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3, Private Print (extra geheugen vereist)

## Kopieerfuncties

**Max. formaat origineel:** A3/legal

**Continu kopiëren:** 1–999

**Zoombereik:** 25–400% in stappen van 1%

**Vaste vergrotingsverhoudingen:** 5 verkleinings- /5 vergrotingspercentages

**Functies:** Meerdere afdrucken van één scan, elektronisch sorteren, 2in1, 4in1, opslag van taken, printen met prioriteit, programmeren, automatisch dubbelzijdig kopiëren, gesplitst kopiëren, continu scan, automatisch cassette wisselen (PF-470 of PF-471 is vereist), kopieerdichtheid controleren, voorkomen van het doorlopen van kleuren

**Belichtingsmodus:** Automatisch, handmatig: 7 stappen

**Beeldafstellingen:** Tekst, foto, tekst + foto, kaart

## Scanfuncties

**Functies:** naar e-mail scannen, naar FTP scannen, naar SMB scannen, naar USB-host scannen, netwerk TWAIN, WSD-scan, WIA

**Scansnelheid:** 40 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit), 20 ipm (300 dpi, A4 kleur)

**Scanresolutie:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 grijschalen per kleur)

**Max. scanformaat:** A3, legal

**Herkenning origineel:** Tekst, foto, tekst + foto, OCR

**Bestandstypes:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

**Compressiemethode:** MMR/JPEG

**Functies:** Geïntegreerd adresboek, ondersteuning Active Directory, versleutelde gegevensoverdracht, tegelijk versturen (e-mail, fax, SMB/FTP map, print)

## Faxfuncties

**Compatibiliteit:** ITU-T Super G3

**Modemsnelheid:** Max. 33,6 kbps

**Transmissiesnelheid:** Minder dan 3 seconden

**Scansnelheid:** 2 seconden (Quick Scanning, bitmap)

**Adresboek:** 200 contacten

## Scandichtheid

Normaal: 8 punten/mm x 3,85 regels/mm

Fijn: 8 punten/mm x 7,7 regels/mm

Superfijn: 8 punten/mm x 15,4 regels/mm

Ultrafijn: 16 punten/mm x 15,4 regels/mm

Halftoon: 8 punten/mm x 7,7 regels/mm

**Max. formaat origineel:** A3, legal

**Compressiemethode:** JBIG, MMR, MR, MH

**Ontvangst in geheugen:** 700 vel of meer

**Functies:** Netwerk fax, dubbelzijdig verzending en ontvangst, versleutelde verzending en ontvangst, verzenden naar meerdere bestemmingen

## Opties

### Papierverwerking

**PF-470 papercassette:** Max. 500 vel; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A3, A4, A5, B5, letter, legal, custom (98 x 148 tot 297 x 432 mm)

**PF-471 papercassette:** Max. 1.000 vel; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A3, A4, A5, B5, letter, legal, custom (98 x 148 tot 297 x 432 mm)

**DF-470 finisher:** Max. 500 vel 52–256 g/m<sup>2</sup>; A3, A4, A5, B5, letter, legal, custom (98 x 148 tot 297 x 432 mm)

**AK-470 attachmentkit:** vereist bij gebruik van de DF-470

### Geheugen-upgrade

MDDR2: 256 MB; 512 MB, 1.024 MB

**CF\*-Card:** CF-4 (4 GB) voor het printen van formulieren, lettertypes, logo's, macro-opslag

### Overige

**USB Flash Memory:** Ondersteunt direct printen en scannen van PDF-, XPS, TIFF, JPEG-bestanden via USB-host interface

**UG-33:** Ondersteuning van ThinPrint

### Fax System (U)

**IB-50:** optionele gigabit ethernetkaart

### Onderzoekkasten:

**CB-470 onderzoekkast:** Hout met opslagruimte, inclusief wieltjes

**CB-471 verhoger:** Hout (alleen in combinatie met de PF-470 of PF-471)

**CB-472 onderzoekkast:** Metaal met opslagruimte, inclusief wieltjes

**CB-473 verhoger:** Metaal (alleen in combinatie met de PF-470 of PF-471)

## Verbruiksmaterialen

**TK-475 tonerkit:** Microfijne toner zwart voor 15.000 pagina's A4 in overeenstemming met ISO/IEC 19752

De starttoner is goed voor 3.000 pagina's zwart, in overeenstemming met ISO/IEC 19752

## Garantie

Kyocera biedt een standaardgarantie van 1 jaar (Carry in) en een garantie van 3 jaar of 300.000 pagina's op de drum en developer (afhankelijk welke situatie zich het eerst voordoet), mits de printer wordt gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de onderhoudsinstructies

**KYO LIFE** De on-site garantieverlenging tot 5 jaar voor printer en opties.



Foto toont product incl. opties

Uw KYOCERA Partner:

KYOCERA MITA Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, Tel +31 (0) 20 58 77 200, Fax +31 (0) 20 58 77 260, www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

FS-6030MFP editie 03/2011 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - \* Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

**KYOCERA**