

GEBRUIKSGEMAK VOOR DRUKKE KANTOREN

De KM-2540 is een onmisbaar apparaat in drukke kantooromgevingen. Hij is de eenvoud zelf in het gebruik, en met de mogelijkheid om aan de standaard kopieerfuncties ook print- en faxfunctionaliteit toe te voegen, past hij zich probleemloos aan extra werkbelasting aan. Hard werkend en betrouwbaar, voorziet hij in al uw behoeften. Met gemak.

- Snelle opwarmtijd van 15 seconden
- Universeel, energiebesparend ontwerp
- Op de donker gekleurde binnenste papierlade is de uitvoer in één oogopslag te zien
- Twee 500-vel papercassettes en een interne 200-vel multifunctionele lade
- Duurzame componenten

Foto toont product incl. opties



Groot en verstelbaar bedieningspaneel met gebruiksvriendelijke intuïtieve menu's.

Makkelijk te openen papercassettes met ergonomisch ontworpen handgrepen.



KM-2540

MULTIFUNCTIONEEL ZWART-WIT A3-SYSTEEM

De KM-2540 is uitgerust met extreem duurzame componenten, die een efficiënte en betrouwbare werking bieden en zo voorzien in de veeleisende behoeften van drukke kantooromgevingen. De KM-2540 biedt doeltreffende productiviteit, maximaliseert uptime en heeft slechts minimale impact op het milieu.

ALGEMEEN

Technologie: Kyocera Laser, Mono component
Afdruksnelheid: max. 25/12,5 pagina's per minuut A4/A3
Resolutie: 600 x 600 dpi (kopieëren), 1.800 dpi x 600 dpi (kopieëren, fotomodus), 1.200 dpi kwaliteit (afdrukken)
Tijd tot eerste kopie: 4,7 seconden of minder
Opwarmtijd: 15 seconden of minder na inschakeling
Afdrukvolume: gemiddeld: 8.000 pagina's/maand maximaal: 80.000 pagina's/maand
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik: afdrukken: 560 W, stand-by: 160 W, energiespaarstand (ECOpower): 3,2 W
Geluidsniveau (ISO 7779): afdrukken/kopieëren: 64,7 dB(A), stand-by: 47 dB(A), energiespaarstand (ECOpower): onmeetbaar laag
Afmetingen basissysteem (B x D x H): 570 x 640 x 767,2 mm
Gewicht basissysteem: ca. 75 kg
Certificering: TÜV/GS, CE

Dit product wordt vervaardigd conform de ISO 9001 kwaliteitsnorm en de ISO 14001 milieunorm.

PAPIERVERWERKING

Alle genoemde papiercapaciteiten zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik onder normale omstandigheden het door Kyocera aanbevolen papier.

Invoercapaciteit: 2 x 500 vel universele papercassettes, 60-120 g/m², A3-A5R, Folio 200-vel multifunctionele lade, 45-200 g/m², A3-A6R, Folio, enveloppen
Max. invoercapaciteit met opties: 2.200 vel
Standaard dubbelzijdig afdrukken op A3-A5R, 60-80 g/m²
Uitvoercapaciteit: 250 vel met bedrukte zijde onder

KOPIEERFUNCTIES

Max. formaat origineel: A3
Continu kopiëren: 1-999
Geheugencapaciteit: standaard 64 MB (max. 192 MB)
Zoombereik: 25-400% in stappen van 1% (met DP-670: 25-200%)
Beschikbare vergrotingsfactoren: 5R / 5E
Digitale functies: onderbreken van uitvoertaak, functie "scan-once-print-many", elektronisch sorteren, draaiend sorteren, draaiend kopiëren, N-up kopiëren, kopie splitsen, kaftmodus, paginanummering, marge verschuiven, rand wissen
Belichtingsmodus: automatisch, handmatig: 7 of 13 stapen
Fijnafstelling: tekst + foto, tekst, foto

PRINTFUNCTIES (OPTIONEEL)

Processor: PowerPC 750Cxr / 400 MHz
Geheugen: standaard 64 MB (max. 576 MB) + 40 GB harde schijf (optionele HD-5)
Emulaties: PCL6 incl. PJI, KPDL 3 (compatibel met PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, KC-GL, PDF direct print
Controller-taal: PRESCRIBE IIe
Lettertypes: 80 contourlettertypes (PCL6), 136 PostScript KPDL 3-lettertypes, 1 bitmap lettertype, 45 eendimensionale barcodes plus tweedimensionale barcode (PDF-417)
Download-lettertypes: Kyocera, PCL + TrueType formaat, Type 1 + 3 formaat
Functies: eMPS - voor snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé-afdrukken maken, taak opslag en taakbeheer.
Interfaces (bij optionele printstelsysteem)
Standaardinterface: USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, CF-slot, KUO-LV optionele interfaceslot
Multiple Interface Connection (MIC): voor gelijktijdige gegevensoverdracht via maximaal drie interfaces, waarbij elke interface over een eigen virtuele printer beschikt.

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3
Modemsnelheid: Max. 33,6 kbps
Transmissiesnelheid: 3 seconden of korter (JBIG)
Scandichtheid: Normaal: 8 dots/mm x 3,85 regels/mm, Fijn: 8 dots/mm x 7,7 regels/mm, Superfijn: 8 dots/mm x 15,4 regels/mm, Ultrafijn: 16 dots/mm x 15,4 regels/mm (met optioneel geheugen), halftoon
Max. formaat origineel: A3
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH
Geheugen: standaard 4 MB, max. 32 MB
Functies: verzending draaien, vertrouwelijk, fax opslaan en op afstand verzenden

OPTIES

Printstelsysteem (Y), Faxstelsysteem (P)

Papierverwerking
DP-670 Documententoevoer: 75 vel, 45-160 g/m², A3-A5R, Folio (RADF)
PF-670 Papercassette: 2 x 500 vel, 60-120 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
DF-670 interne finisher: max. 500 vel A4 of 250 vel A3, Folio, 60-105 g/m², op één plaats nieten max. 30 vel A4 of 20 vel A3

DF-730 finisher + AK-670*: max. 1.000 vel A4 of 500 vel A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5, op één plaats nieten max. 30 vel A4 of 20 vel A3/B4, 64-128 g/m²
JS-670 job separator: interne job separator voor 100 vel, 45-160 g/m², A3-A5R

*De attachementkit AK-670 is vereist bij gebruik van de DF-730 finisher

Geheugen

Kopieergeheugen
DIMM-geheugen: SDRAM DIMM (64, 128 MB), 1 leeg slot
Printergeheugen
DIMM-geheugen: DDR-SDRAM DIMM (64, 128, 256, 512 MB), 1 leeg slot
CompactFlash[®]-kaart: 1 slot (tot 4 GB) voor opslag van formulieren, lettertypes, logo's, macro's
HD-5 Harde schijf: 40 GB, opslag van gegevens, formulieren, lettertypes enz. + eMPS, folder printen
Faxgeheugen
MM-13-32: beeldgeheugen (28 MB)

Optionele interfaces voor printfuncties

IB-23 Netwerkkkaart: 10Base-T/100Base-TX
SB-70 Netwerkkkaart: draadloos LAN - IEEE 802.11b
SB-110FX Netwerkkkaart: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic
SB-110 Netwerkkkaart: 10Base-T/100Base-TX

Overige

Platencover (D)
CB-670 : onderzetkast, hout met opbergruimte
CB-671 : onderzetkast, metaal met opbergruimte

VERBRUIKSMATERIALEN

TK-675 Tonerkit: microfijne toner voor 20.000 pagina's bij 6% A4-dekking



Kies de opties die op uw wensen aansluiten:

Documententoevoer (DP-670)

Interne finisher (DF-670)



Foto toont product incl. opties

Uw Kyocera Partner:

KKYOCERA MITA Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, Nederland,
Tel +31 (0) 20 58 77 200, Fax +31 (0) 20 58 77 260, www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

DB KM-2540/editie 02/2008 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier -
* Alle genoemde merknamen en productnamen zijn productnamen en handelsmerken, resp. wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende fabrikanten - Technische wijzigingen voorbehouden.

